

①個別データシート

種類 エネルギー

英名 Naphtha

整理番号: JP111004

分類 石油製品・石炭製品

和名 ナフサのボイラーでの燃焼

・GHG排出量 7.12E-02 kg-CO2e/MJ

・情報源分類 その他調査データ

・技術記述子 燃焼・ナフサの製造

・技術の内容と機能 (原油採取～分留～石油精製)～燃焼

・情報源 ナフサの燃焼

財団法人 石油産業活性化センター:“石油、LNG及び石炭のLCA手法による比較に関する調査報告書”, (1999)
独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂版”, (2009)
環境省・経済産業省,“温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.3.0”, (2010)
環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”, (2003)

・データ作成者コメント

ナフサの燃焼に伴う大気圏排出物を温暖効果ガス排出量報告・算定マニュアル、国内ボイラの平均的な排煙脱硫率(82.1%)および脱硝率(64.3%)として算出。

・適用範囲

温暖効果ガス排出量報告・算定マニュアル、国内ボイラの平均的な排煙脱硫率(82.1%)および脱硝率(64.3%)として、ナフサの燃焼に伴う大気圏排出物を算出したものである。

・システム境界

資源採取からナフサの製造を経て、ボイラーでの燃焼までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。容器充填を含まない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、当該燃焼由来のCO2(化石資源由来)、である。

②入出力データ

区分	フロー区分	品目名	連鎖した品目名	公開 番号	数値	単位	備考	
資源/原材料	中間フロー	入力	ナフサ	ナフサ	JP311002	2.15E-02	kg	ナフサの発熱量 33.6MJ/L、密度 0.723kg/Lを適用
大気圏排出物	基本フロー	出力	ばいじん		2.27E-06	kg		
大気圏排出物	基本フロー	出力	SO2		4.16E-07	kg		
大気圏排出物	基本フロー	出力	NOx		1.79E-05	kg		
大気圏排出物	基本フロー	出力	CO2(化石起源)		6.67E-02	kg		
製品	中間フロー	出力	燃焼・ナフサ	燃焼・ナフサ	JP111004	1.00E+00	MJ	