

①個別データシート

種類 製品

英名 aluminium shape, large sized

整理番号: JP317041

分類 非鉄金属

和名 アルミニウム型材,大型

・GHG排出量 1.02E+01 kg-CO2e/kg

・情報源分類 その他調査データ

・技術記述子 アルミニウム型材,大型の製造

・技術の内容と機能 日本のアルミニウム押出材(大型型材)の製造

・情報源

溶解～鑄造～均熱～加熱押出(直接押出)～仕上精整～(表面処理)～梱包出荷。
事業所共通部門を含む。
主要な仕様: 6063-T5, ビレット径 11～16 in

アルミニウム協会, "各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウム押出材～", (2006); [http://www.aluminum.or.jp/Proc. Int. Conf. on EcoBalance, "Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum Products"](http://www.aluminum.or.jp/Proc. Int. Conf. on EcoBalance,), (2002), p.219-222.

・データ作成者コメント

日本の圧延メーカ主要3社の実績平均。
研究開発部門を除く間接部門を含む。

・適用範囲

日本のアルミニウム押出材(大型型材)の製造

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。輸送のための梱包材を含む。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、アルミニウム一次地金(アルミニウム地金)由来のCO2(化石資源由来)、当該プロセス由来のCO2(化石資源由来)、である。

②入出力データ

区分	フロー区分	品目名	連鎖した品目名	公開整理番号	数値	単位	備考	
ユーティリティ	中間フロー	入力	石炭	一般炭	JP304002	0.00E+00	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	LNG	LNG(液化天然ガス)	JP304004	0.00E+00	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	灯油	灯油	JP311004	1.52E-01	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	軽油	軽油	JP311005	4.44E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	A重油	A重油	JP311006	1.18E-01	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	C重油	C重油	JP311008	9.20E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	LPG(プロパン、ブタンを含む)	液化石油ガス	JP311013	6.30E-02	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	電力	電力,公共	JP120001	1.65E+00	kWh	
ユーティリティ	中間フロー	入力	都市ガス	都市ガス	JP321001	0.00E+00	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	用水	工業用水道	JP323002	3.85E-02	m3	
資源/原材料	中間フロー	入力	添加金属・中間合金等	アルミニウム用添加合金,押出材用		1.03E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	梱包資材(紙、プラスチック、木等)	板紙		2.77E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	再生地金・スクラップ(外注固め)	アルミニウム再生地金,展伸用		7.88E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	耐火物等	耐火れんが		1.90E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	購入アルミニウムスクラップ	アルミニウムくず	*	4.52E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	精錬剤等	工業塩	JP310047	4.22E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	化学薬品	硫酸,100%換算	JP310357	7.22E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	油脂類等	潤滑油(石油精製によらないもの)	JP311015	2.04E-03	L	
資源/原材料	中間フロー	入力	梱包資材(金属)	普通鋼熱延鋼板		9.31E-04	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム地金	アルミニウム一次地金,日本輸入	JP317004	8.92E-01	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	N total			1.59E-05	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	SS			1.34E-04	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	BOD			1.44E-04	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	P total			3.67E-06	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	COD			1.49E-04	kg	
大気圏排出物	基本フロー	出力	ばいじん			2.02E-05	kg	
大気圏排出物	基本フロー	出力	SOx			4.44E-04	kg	
大気圏排出物	基本フロー	出力	NOx			1.16E-03	kg	
大気圏排出物	基本フロー	出力	CO2(化石起源)			9.41E-01	kg	
廃棄物	中間フロー	出力	固形廃棄物	その他の産業廃棄物	*	1.12E-02	kg	
製品	中間フロー	出力	ドロス等(再資源化)	鉱さい(スラグ)	*	6.35E-02	kg	
製品	中間フロー	出力	アルミニウム型材,大型	アルミニウム型材,大型	JP317041	1.00E+00	kg	