

①個別データシート

種類 製品

英名 non-ferrous metal forgings

整理番号: JP317061

分類 非鉄金属

和名 非鉄金属鍛造品

・GHG排出量 1.23E+01 kg-CO₂e/kg

・情報源分類 統計分析データ

・技術記述子 非鉄金属鍛造品の製造

・技術の内容と機能 日本における非鉄金属鍛造品の製造

・情報源 (非鉄金属地金、合金地金、スクラップ等)～溶解・鑄造～鍛造、または(非鉄金属ビレット)～鍛造
原材料:アルミニウム地金、再生地金、合金地金等または非鉄金属ビレット
産出物:非鉄金属鍛造品

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”
総務省,“平成12年(2000年)産業連関表”,(2004)
経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部,“産業廃棄物排出・処理状況調査報告書/平成12年度実績”,(2003)

・データ作成者コメント

・エネルギーは、石油等消費構造統計の産業細分類別消費量を工業統計製品別出荷額および平均単価より機能単位あたりの原単位を算出。
・原材料は、工業統計の原材料費に対してその内訳を産業連関表の投入のうち原材料となるもので按分。インベントリは平均単価を用いて機能単位数量あたりに変換。
・水については、工業統計用地・用水編より、エネルギーに準じて算出。
・産廃については、環境省の産業別廃棄物原単位表をもとに製品出荷額をもとに製品に割り当て。

・適用範囲

日本における非鉄金属鍛造品の製造

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含む。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含む。産廃処理を含む。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、アルミニウム一次地金(アルミニウム材)由来のCO₂(化石資源由来)、アルミニウム一次地金(アルミニウム材)由来のパーフルオロメタン、アルミニウム一次地金(普通アルミニウム地金)由来のCO₂(化石資源由来)、である。

②入出力データ

区分	フロー区分	品目名	連鎖した品目名	公開整理番号	数値	単位	備考	
ユーティリティ	中間フロー	入力	地表・伏流水	井戸水		1.14E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・コークス炉ガス(COG)	燃焼・コークス炉ガス(COG)		2.74E-06	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・高炉ガス(BFG)	燃焼・高炉ガス(BFG)		9.26E-07	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・電気炉ガス(EFG)	燃焼・電気炉ガス(EFG)		1.65E-04	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・コークス	燃焼・コークス		4.19E-04	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・天然ガス	燃焼・天然ガス		2.66E-04	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	井戸水	井戸水		9.89E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	購入電力	電力,公共	JP120001	1.86E+00	kWh	
ユーティリティ	中間フロー	入力	上水道	上水道	JP323001	4.67E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	その他の水	工業用水道	JP323002	7.36E-06	m3	工業用水とする
ユーティリティ	中間フロー	入力	工業用水道	工業用水道	JP323002	3.07E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LNG	燃焼・LNG	JP104005	1.82E-03	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・ガソリン	燃焼・ガソリン	JP111002	1.04E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・灯油	燃焼・灯油	JP111010	8.78E-02	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・軽油	燃焼・軽油	JP111013	1.06E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・A重油	燃焼・A重油	JP111016	4.28E-02	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・B重油	燃焼・B重油	JP111019	1.09E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・C重油	燃焼・C重油	JP111022	7.03E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LPG	燃焼・LPG	JP111025	1.08E-01	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・炭化水素油	燃焼・炭化水素油	JP111030	2.09E-05	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・オイルコークス	燃焼・オイルコークス	JP111028	1.86E-06	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・都市ガス13A	燃焼・都市ガス13A	JP121002	3.79E-02	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・一般炭	燃焼・一般炭	JP111035	1.42E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム合金くず	その他の非鉄金属くず	*	1.03E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	その他の電子部品	その他の他に分類されない電子部品		8.15E-01	円	
資源/原材料	中間フロー	入力	その他の非鉄金属製品	その他の他に分類されない非鉄金属製品		5.76E-01	円	
資源/原材料	中間フロー	入力	その他の非鉄金属地金	その他の非鉄金属(一次製錬・精製によるもの)		2.48E+01	円	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム(含再生)	アルミニウム一次地金		2.62E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム材	アルミニウム一次地金		9.64E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	銅	電気銅		1.85E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	段ボール箱	段ボール箱		4.14E-03	m2	
資源/原材料	中間フロー	入力	普通アルミニウム地金	アルミニウム一次地金		9.33E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム合金新地金	アルミニウム一次地金		2.17E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウムくず	アルミニウムくず	*	2.08E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム合金地金	アルミニウム一次地金		3.27E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム二次地金	アルミニウム二次地金		1.46E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	再生資源回収・加工処理	非鉄金属スクラップ,集荷選別品		2.09E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミ圧延製品	アルミニウム圧延品		1.40E-03	kg	

資源/原材料	中間フロー	入力	包装用軟質プラスチックフィルム	包装用軟質プラスチックフィルム,厚さ0.2mm未満で軟質のもの		7.88E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	鉛・亜鉛(含再生)	亜鉛地金		7.65E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	精製アルミニウム地金	高純度アルミニウム地金	JP317005	1.15E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	マグネシウム地金	金属マグネシウム	JP317023	1.03E-04	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム二次合金地金	アルミニウム再生地金、アルミニウム合金	JP317029	6.61E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(燃え殻)	産廃処理(燃え殻)		1.55E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(汚泥)	産廃処理(汚泥)		3.61E-01	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(廃油)	産廃処理(廃油)		1.29E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(廃酸)	産廃処理(廃酸)		1.13E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(廃アルカリ)	産廃処理(廃アルカリ)		7.16E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(ゴムくず)	産廃処理(ゴムくず)		2.70E-05	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(金属くず)	産廃処理(金属くず)		1.03E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(ばいじん)	産廃処理(ばいじん)		3.68E-04	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	処理済水			1.69E+01	kg	
製品	中間フロー	出力	非鉄金属スクラップ	その他の非鉄金属くず	*	1.43E+00	kg	歩留まり70%として産出。配分しない。
製品	中間フロー	出力	非鉄金属鍛造品	非鉄金属鍛造品	JP317061	1.00E+00	kg	