

## ①個別データシート

整理番号:

JP317063

種類 製品

英名

aluminum and aluminum alloy powder

分類 非鉄金属

和名

アルミニウム・アルミニウム合金粉

### ・GHG排出量

1.06E+01 kg-CO2e/kg

### ・情報源分類

統計分析データ

### ・技術記述子

アルミニウム・アルミニウム合金粉の製造

### ・技術の内容と機能

日本におけるアルミニウム・銅合金粉末の製造粉碎粉とアトマイズ粉がある。

### ・情報源

(アルミニウム地金)～溶解～アトマイズまたは(箔スクラップ)～粉碎  
原材料:アルミニウム箔スクラップ、アルミニウム地金等 産出物:アルミニウム・アルミニウム合金粉末

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部、“平成12年石油等消費構造統計”  
経済産業省 経済産業政策局 調査統計部、“平成12年工業統計表”  
聞き取り調査  
経済産業省、“平成12年プラスチック製品統計年報”  
経済産業省、“平成12年紙・パルプ統計年報”  
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：“産業廃棄物排出・処理状況調査報告書/平成12年度実績”,(2003)  
原材料は聞き取りにより推定

### ・データ作成者コメント

・エネルギーは、石油等消費構造統計の産業細分類別消費量を工業統計製品別出荷額および平均単価より機能単位あたりの原単位を算出。  
・原材料は、製造法、歩留まり等を聞き取りにより調査、推算。  
・水については、工業統計用地・用水編より、エネルギーに準じて算出。  
・産廃については、環境省の産業別廃棄物原単位表をもとに製品出荷額をもとに製品に割り当て。

### ・適用範囲

日本におけるアルミニウム・銅合金粉末の製造

### ・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含む。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含む。産廃処理を含む。

### ・配分

共製品はなく配分なし。

### ・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、アルミニウム一次地金(アルミニウム地金)由来のCO2(化石資源由来)、電力、系統電力(購入電力)由来のCO2(化石資源由来)、である。

## ②入出力データ

区分	フロー区分	品目名	連鎖した品目名	公開整理番号	数値	単位	備考	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・廃タイヤ	燃焼・廃タイヤ		4.92E-06	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・コークス	燃焼・コークス		5.56E-02	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・コークス炉ガス(COG)	燃焼・コークス炉ガス(COG)		1.60E-02	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・高炉ガス(BFG)	燃焼・高炉ガス(BFG)		1.94E-05	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・転炉ガス(LDG)	燃焼・転炉ガス(LDG)		2.32E-05	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・石油系炭化水素ガス	燃焼・石油系炭化水素ガス		1.07E-09	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・電気炉ガス(EFG)	燃焼・電気炉ガス(EFG)		2.37E-04	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	井戸水	井戸水		8.74E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	地表・伏流水	井戸水		1.34E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	海水	海水		2.21E-02	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	購入電力	電力,公共	JP120001	3.07E+00	kWh	
ユーティリティ	中間フロー	入力	上水道	上水道	JP323001	2.33E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	その他の水	工業用水道	JP323002	2.57E-04	m3	工業用水とする
ユーティリティ	中間フロー	入力	工業用水道	工業用水道	JP323002	1.32E-02	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LNG	燃焼・LNG	JP104005	8.51E-05	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・ガソリン	燃焼・ガソリン	JP111002	1.68E-04	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・灯油	燃焼・灯油	JP111010	3.32E-02	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・軽油	燃焼・軽油	JP111013	3.16E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・A重油	燃焼・A重油	JP111016	9.95E-02	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・B重油	燃焼・B重油	JP111019	6.47E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・C重油	燃焼・C重油	JP111022	8.22E-02	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LPG	燃焼・LPG	JP111025	1.77E-02	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・炭化水素油	燃焼・炭化水素油	JP111030	9.85E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・オイルコークス	燃焼・オイルコークス	JP111028	8.15E-03	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・都市ガス13A	燃焼・都市ガス13A	JP121002	3.63E-02	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・一般炭	燃焼・一般炭	JP111035	8.61E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム地金	アルミニウム一次地金		8.33E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	段ボール箱	段ボール箱		3.65E-03	m2	
資源/原材料	中間フロー	入力	アルミニウム箔スクラップ	鋳さい(スラグ)	*	2.50E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	包装用軟質プラスチックフィルム	包装用軟質プラスチックフィルム,厚さ0.2mm未満で軟質のもの		6.94E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(燃え殻)	産廃処理(燃え殻)		1.37E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(汚泥)	産廃処理(汚泥)		3.17E-01	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(廃油)	産廃処理(廃油)		1.13E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(廃酸)	産廃処理(廃酸)		9.99E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(廃アルカリ)	産廃処理(廃アルカリ)		6.30E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(ゴムくず)	産廃処理(ゴムくず)		2.38E-05	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(金属くず)	産廃処理(金属くず)		9.09E-03	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理(ばいじん)	産廃処理(ばいじん)		3.24E-04	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	処理済水			2.33E+01	kg	
製品	中間フロー	出力	ドロス等	スラグ	*	7.50E-02	kg	

製品	中間フロー	出力	アルミニウム・アルミ ニウム合金粉	アルミニウム・同合金 粉	JP317063	1.00E+00	kg	
----	-------	----	----------------------	-----------------	----------	----------	----	--