


カーボンフットプリント 登録情報



1. 製品情報			
1.1	登録番号	CR-DG01-15028-A	1.7 製品写真 
1.2	製品名称 (日本語)	カラー複合機 Dell Color Cloud Multifunction Printer H825cdw	
	製品名称 (英語)	Dell Color Cloud Multifunction Printer H825cdw	
1.3	製品型式	Dell Color Cloud Multifunction Printer H825cdw	
1.4	製品の主要仕様・諸元	カラー 30枚/分、モノクロ 30枚/分 (Letter走行時) 最大用紙サイズ: A4 両面印刷機能付き、FAX機能付き、スキャン機能付き、NFC機能付き、Wifi機能付き 429 mm(幅)×503.5 mm(奥行)×500 mm(高)、 29.2kg(質量)	
1.5	CFP算定単位	製品1台あたり	
1.6	公開日	2015年10月29日	

2. 事業者情報		
2.1	事業者名 (日本語)	富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社
	事業者名 (英語)	FUJIFILM Business Innovation Corp.
2.2	電話番号	(03) 6271-5111 (代表)

3. CFP算定結果およびCFP宣言の内容																				
3.1	CFP算定結果 (カーボンフットプリント)	1,300	kg-CO ₂ e (端数処理により左記の値は内訳の合計値と若干異なる場合があります)																	
3.2	内訳 (ライフサイクル段階別、プロセス別、フロー別、等)																			
	原材料調達段階	180	kg-CO ₂ e																	
	生産段階	25	kg-CO ₂ e																	
	流通段階	21	kg-CO ₂ e																	
	使用・維持管理段階	1,000	kg-CO ₂ e																	
	廃棄・リサイクル段階	47	kg-CO ₂ e																	
3.3	数値表示、追加情報の内容																			
	数値表示	<記載内容>	<数値表示の単位>																	
		1,300kg	製品1台あたり																	
追加情報の記載内容	<p>・プリンタ(EP方式)の標準シナリオで算定しています。 ・流通段階において、主要市場である北米を仕向け先として算定しました。 ・使用・維持管理段階において、使用時電力は主要市場である北米の公共電力原単位を用いて算定しました。 ・使用・維持管理段階において、印刷用紙の負荷は含まれていません。 ・想定印刷枚数: 54.0万枚</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>CO₂e (kg)</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原材料調達段階</td> <td>180</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>生産段階</td> <td>25</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>流通段階</td> <td>21</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>使用・維持管理段階</td> <td>1,000</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>廃棄・リサイクル段階</td> <td>47</td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>		段階	CO ₂ e (kg)	割合 (%)	原材料調達段階	180	14%	生産段階	25	2%	流通段階	21	2%	使用・維持管理段階	1,000	78%	廃棄・リサイクル段階	47	4%
段階	CO ₂ e (kg)	割合 (%)																		
原材料調達段階	180	14%																		
生産段階	25	2%																		
流通段階	21	2%																		
使用・維持管理段階	1,000	78%																		
廃棄・リサイクル段階	47	4%																		
3.4	備考	<p>・使用・維持管理段階において、印刷枚数は54.0万枚で計算しています。 印刷枚数54.0万枚の用紙の負荷は4,200 kg-CO₂eと計算されます(A4用紙枚あたり質量4.0gの場合)。</p>																		

4. CFP算定結果の解釈		
4.1	CFP算定結果の解釈	<ul style="list-style-type: none"> 使用維持管理段階のCO₂排出量が78%と最も多く、製品使用時の省エネ性能を始めとする負荷削減取り組みが重要なことが判ります。標準シナリオで評価しているため、お客様の使用・維持管理段階のCO₂排出量と異なる場合がありますが、製品設定や印刷設定などにより製品使用時のCO₂排出量を削減できる可能性があります。例えば、本検証結果の場合、印刷枚数の50%を2in1印刷すると、255 kg-CO₂e（全CO₂排出量の約20%）が削減できる計算になります。 CFP算定にあたり、原料使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品の製造時データを収集することは困難なため、一般的な原料製造時のデータを利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。

5. 算定条件					
5.1	認定CFP-PCR名称	画像入出力機器	5	認定CFP-PCR番号	PA-DG-01
5.3	利用した二次データの考え方	基本データベースv.1.01を優先利用。基本データベースv.1.01に原単位がないものは、利用可能データ(国内v.1.04、海外1.0等)から利用。			

6. 検証情報					
6.1	検証方式	個品別検証方式	6	システム認証番号	-
6.3	検証番号	CV-DG01-15028	6	検証合格日	2015年10月13日

7. プログラム情報					
7.1	プログラム名	カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム	7	プログラムウェブサイト	http://www.cfp-japan.jp
7.3	プログラム運営者	一般社団法人産業環境管理協会	7	プログラム運営者住所	東京都千代田区鍛冶町2-2-1

8	備考	変更日 2021年4月1日： 会社名変更に伴う変更。			
---	----	----------------------------	--	--	--

(※) 二次データについては、CFPウェブサイト下記ページ参照のこと。
<http://www.cfp-japan.jp/calculate/verify/data.html>